

De Scheper 213
5688 HP Oirschot
Postbus 59
5688 ZH Oirschot
info@verbeek-rinzema.nl
www.verbeek-rinzema.nl



Tel. (0499) 573 888
Fax. (0499) 574 035
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79
BIC ABNANL2A
BTW NL0078.57.627.B01
KVK 17060096



Monobloc

Glazen scheidingswanden

Specificaties

Wanddikte: Standaard 100mm (overige diktes op aanvraag mogelijk)

Wandhoogte: Standaard tot 3000mm (hoger op aanvraag)

Moduulmaat: Volledig vrij te bepalen, afhankelijk van de wandlengte

Vloerafwerking: Aluminium terugliggend plintprofiel

Plafondafwerking: Aluminium plafondprofielen met geïntegreerde schilderijlijst

Muurafwerking: Aluminium muurprofiel

Kleur profielen: Blank aluminium geanodiseerd
Gemoffeld in RAL / Sikkens kleuren

Deurkozijnen: Aluminium deurkozijnen wandhoog of met bovenlicht
Standaard kozijn breedte 986 mm (deur breedte = 930 mm)
Variaties op aanvraag

Veelzijdigheid in scheidingswanden



De Scheper 213
5688 HP Oirschot
Postbus 59
5688 ZH Oirschot
info@verbeek-rinzema.nl
www.verbeek-rinzema.nl



Tel. (0499) 573 888
Fax. (0499) 574 035
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79
BIC ABNANL2A
BTW NL0078.57.627.B01
KVK 17060096

Deuren:	Hardglazen deuren 8-10 mm, gehard gelaagd 66.2 Dichte stompe deuren, diverse afwerkingen Aluminium kaderdeuren Schuifdeuren
Glas elementen:	Dubbel glas elementen. Blank floatglas in diktes van 4 tot 8 mm. Veiligheidsglas, gehard, gelaagd, gefigureerd, brandwerend en kogelwerend.
Extra opties:	Verticale lamellen of horizontale jaloezieën in de glasspouw van de glaselementen.
Bevestiging elementen:	Stalen omega met aluminium kliklijst Aluminium omega met kunststof inlegbies. Blank aluminium geanodiseerd Gemoffeld in RAL / Sikkens kleuren
Deurslot:	Alle gangbare (glas)deursloten Standaard Nemeff 600 serie
Scharnieren:	Aluminium / RVS paumelles 180°
Deurdranger:	Alle deuren kunnen worden voorzien van deurdrangers
Valdorpel:	Alle deuren kunnen worden voorzien van valdorpels
Opties:	Matteren van glas d.m.v. zandstralen Glas kan worden voorzien van een grote variatie aan folies; matteerfolie, blindeerfolie, fotoprints, spiegelfolie, aanbrengen van bedrijfslogo of diverse andere designs of patronen.
Geluidsisolatie:	Afhankelijk van uitvoering en opbouw van Rw 32dBA tot 54dBA
Brandwerendheid:	Uitvoerbaar tot 60 min. brandwerend, op aanvraag

Veelzijdigheid in scheidingswanden