

De Scheper 213
5688 HP Oirschot
Postbus 59
5688 ZH Oirschot
info@verbeek-rinzema.nl
www.verbeek-rinzema.nl



Tel. (0499) 573 888
Fax. (0499) 574 035
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79
BIC ABNANL2A
BTW NL0078.57.627.B01
KVK 17060096



Slimline

Volglas scheidingswanden

Luxe glaswanden met optimaal doorzicht

Specificaties

Wandhoogte:	Standaard tot 3200 mm (hoger op aanvraag).
Wandbreedte:	Geheel naar wens. Breedte enkel glaspaneel tot ca. 1000 mm.
Muurafwerking:	Aluminium U-profiel 25 x 25 mm.
Vloerafwerking:	Aluminium U-profiel 25 x 25 mm.
Plafondafwerking:	Aluminium U-profiel 25 x 35 mm.
Kleur profielen:	Blank aluminium geanodiseerd. Gemoffeld in RAL / Sikkens kleuren. Houten profielen op aanvraag.
Deurkozijnen:	Aluminium deurkozijnen wandhoog of met bovenlicht. Standaard kozijn breedte 1016 mm (deur breedte is 930 mm). Variaties op aanvraag.
Deuren:	Hardglazen deuren 8-10 mm / gehard gelaagd 66.2 / 66.A2 gehard gelaagd met akoestische folie. Dichte stompe deuren, diverse afwerkingen mogelijk. Aluminium kaderdeuren. Schuifdeuren.

Veelzijdigheid in scheidingswanden



Glaspanelen:	10 mm gehard glas 55.1 gelaagd veiligheidsglas 66.2 gelaagd veiligheidsglas — Standaard 66.A2 gelaagd veiligheidsglas met akoestische folie 88.1 gelaagd veiligheidsglas
Bevestiging glas:	Bevestiging glas in U-profielen middels beglazingsrubbers. Kleur: zwart. Overige kleuren op aanvraag.
Koppeling glaspanelen:	Glaspanelen rondom poly geslepen en onderling gekoppeld middels: <ul style="list-style-type: none"> - Transparante zelfklevende TESA ACX Plus 7058 siliconentape - Siliconenkit transparant of zwart <p>Glaspanelen convex & concaaf geslepen (bol & hol)</p>
Deurslot:	Alle gangbare (glas)deur sloten. Standaard Dorma Office Junior.
Scharnieren:	RVS scharnieren 180°
Deurdranger:	Alle deuren kunnen worden voorzien van deurdrangers.
Valdorpel:	Alle deuren kunnen worden voorzien van valdorpels.
Folie:	Glas kan worden voorzien van een grote variatie aan folies; matteerfolie, blindeerfolie, fotoprints, spiegelfolie, aanbrengen van bedrijfslogo of diverse designs of patronen.
Geluidsisolatie:	Rw 34 dBA tot 42 dBA
Brandwerendheid:	Uitvoering tot 60 min. brandwerend op aanvraag.